

登録No (REGISTRATION) YPES 72-WT10-2186	-1	得意先向け 端子圧着規格表 (TERMINAL CRIMPING STANDARD LIST FOR CUSTOMER)
品番 (PARTS No.)	7116-4124-02	部品名 (NAME)

・電線サイズ別圧着規格と皮ムキ長さ
(STRIPPING/CRIMPING SPECIFICATION BY WIRE SIZE)
(表中の規格は、当社製圧着機を使用した時のみ適用します。)
(THIS SPECIFICATION IS ONLY APPLICABLE FOR USE WITH YAZAKI CRIMPING MACHINE)

電線種 (WIRE KIND)	電線サイズ (WIRE SIZE)	電線種 (WIRE KIND)	電線サイズ (WIRE SIZE)	半田 (SOLDER)	導体部圧着 (mm) (CONDUCTOR CRIMP)		絶縁体部圧着 (mm) (INSULATION CRIMP)		皮ムキ長さ (WIRE STRIP LENGTH)	
					クリンプ (CRIMP)	クリンプ (CRIMP)	クリンプ (CRIMP)	クリンプ (CRIMP)		
					規格値 (SPECIFICATION)	規格値 (SPECIFICATION)	規格値 (SPECIFICATION)	規格値 (SPECIFICATION)		
F-AVS	2	F-AVS	3		0.00 ± 0.00	4.20 ± 0.10	0.00 ± 0.00	5.40 ± 0.10	5.5	+0.5 -0.0
EEX	5F				2.25 ± 0.05	4.20 ± 0.10	4.55 ± 0.10	5.40 ± 0.10	5.5	+0.5 -0.0
SCHAEX	5				2.25 ± 0.05	4.20 ± 0.10	4.35 ± 0.10	5.40 ± 0.10	5.5	+0.5 -0.0
SFAEX1	5				2.25 ± 0.05	4.20 ± 0.10	4.35 ± 0.10	5.40 ± 0.10	5.5	+0.5 -0.0
A3Z	5				2.25 ± 0.05	4.20 ± 0.10	4.25 ± 0.10	5.40 ± 0.10	5.5	+0.5 -0.0
TXL	5.0				2.15 ± 0.05	4.20 ± 0.10	4.35 ± 0.10	5.40 ± 0.10	5.5	+0.5 -0.0
AVX	5				2.25 ± 0.05	4.20 ± 0.10	4.55 ± 0.10	5.40 ± 0.10	5.5	+0.5 -0.0
AEX	5				2.25 ± 0.05	4.20 ± 0.10	4.55 ± 0.10	5.40 ± 0.10	5.5	+0.5 -0.0
AVS	5				2.25 ± 0.05	4.20 ± 0.10	4.45 ± 0.10	5.40 ± 0.10	5.5	+0.5 -0.0
2TAD	5				2.20 ± 0.05	4.20 ± 0.10	4.35 ± 0.10	5.40 ± 0.10	5.5	+0.5 -0.0
3TAD-X	5				2.20 ± 0.05	4.20 ± 0.10	4.35 ± 0.10	5.40 ± 0.10	5.5	+0.5 -0.0
3TCD	5				2.25 ± 0.05	4.20 ± 0.10	4.40 ± 0.10	5.40 ± 0.10	5.5	+0.5 -0.0
F-AVS	5				2.25 ± 0.05	4.20 ± 0.10	4.35 ± 0.10	5.40 ± 0.10	5.5	+0.5 -0.0
										+
										+
										+
										+
										+
										+

・特記事項 (SPECIAL MENTION)

	つなぎ出し寸法 (mm) 0 ~ 0.30 (CUTTING CARRY)
	芯線出し寸法 (mm) 0.1 ~ 1.0 (WIRE)
	ベルマウス (mm) 前 (F) 0.20 ~ 0.80 (BELLMOUTH) (B) 0.50 ~ 1.00
	ベント (°) アップ 3.00 (BEND UP)
	ダウン 1.00 (DOWN)
	ローリング (°) 0 (ROOLING)
ツイスト (°) 0 (TWIST)	

・使用加締型品番 (APPLICABLE CRIMPING DIE No.)

名称 (NAME)	品番 (NUMBER)	C/W
アンビル (ANVIL)	7114-4124	W 4.12 I 5.30
ワイヤクリンパ - (導体部) (PUNCH FOR CONDUCTOR)	7114-4124	4.10
インシュクリンパ - (絶縁体部) (PUNCH FOR INSULATION)	7114-4124	5.30
IA		
改廃通知 No (REVISION No.)	改訂年月日 (DATE RIVISIONED)	1/ 1
WA2358	2016/06/17	

発行 2016/08/26

発行先	午崎公業(株)
-----	---------


登録№ (REGISTRATION) YPES 72-WT10-2186	-2	得意先向け 端子圧着規格表 (TERMINAL CRIMPING STANDARD LIST FOR CUSTOMER)
品番 (PARTS №) 7116-4124-02	部品名 (NAME) 6.3 SYSTEM	

・電線サイズ別圧着規格と皮ムキ長さ
(STRIPPING/CRIMPING SPECIFICATION BY WIRE SIZE)
(表中の規格は、当社製圧着機を使用し時のみ適用します。)
(THIS SPECIFICATION IS ONLY APPLICABLE FOR USE WITH YAZAKI CRIMPING MACHINE)

発行先 (PUBLISHER)	矢崎総業(株) YAZAKI CORPORATION	
適用電線 (APPLICABLE WIRE)	品種(KIND)	サイズ(SIZE) 5 ~ 5
	品種(KIND)	サイズ(SIZE) ~

[illegible]

・特記事項 (SPECIAL MENTION)



つなぎ出し寸法(mm) (CUTTING CARRY)	0	~ 0.30
芯線出し寸法(mm) (WIRE)	0.1	~ 1.0
∧ ^ノ ルマウス(mm)前(F) (BELLMOUTH) (B)	0.20	~ 0.80
	0.50	~ 1.00
∧ ^ノ ント(°)アッブ (BEND UP)	3.00	
ダウ	1.00	
ロ-リング(°) (ROOLING)	0	
ツイスト(°) (TWIST)	0	

・使用加締型品番 (APPLICABLE CRIMPING DIE No.)

名称 (NAME)	品 番 (NUMBER)		C/W
アンビル (ANVIL)	7114-4124	X	4.12
		I	5.30
ワイヤ・グリパ® (導体部) (PUNCH FOR CONDUCTOR)	7114-4124	X	4.10
インシュクリパ® (絶縁体部) (PUNCH FOR INSULATION)	7114-4124	X	5.30
IA			
改廃通知№ (REVISION №)	改訂年月日 (DATE REVISIONED)	1 / 1	
WA2358	2016/06/17		