

登録No (REGISTRATION) YPES 72-WT10-1222	- 01	得意先向け 端子圧着規格表 (TERMINAL CRIMPING STANDARD LIST FOR CUSTOMER)
品番 (PARTS No.) 7116-4025 7158-3003-90		部品名 (NAME) 090-2 SEALED

・電線サイズ別圧着規格と皮ムキ長さ
(STRIPPING/CRIMPING SPECIFICATION BY WIRE SIZE)
(表中の規格は、当社製圧着機を使用した時のみ適用します。)
(THIS SPECIFICATION IS ONLY APPLICABLE FOR USE WITH YAZAKI CRIMPING MACHINE)

電線 品 種 (WIRE KIND)	電線 サイズ (WIRE SIZE)	電線 品 種 (WIRE KIND)	電線 サイズ (WIRE SIZE)	半田 (SOLDER)	導 体 部 圧 着 (mm) (CONDUCTOR CRIMP)		絶縁体部圧着 (mm) (INSULATION CRIMP)		皮 ム キ 長 さ (WIRE STRIP LENGTH)	
					クリンプ ハイ (CRIMP HIGH)	クリンプ ワイド (CRIMP WIDTH)	クリンプ ハイ (CRIMP HIGH)	クリンプ ワイド (CRIMP WIDTH)		
					規格値 (SPECIFICATION)	規格値 (SPECIFICATION)	規格値 (SPECIFICATION)	規格値 (SPECIFICATION)		
AESSX	0.3F				0.95 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.70 ± 0.05	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
PEX	0.3F				1.00 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.80 ± 0.10	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
AVSS3	0.3				0.95 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.70 ± 0.05	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
AVSSH	0.3F				0.95 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.70 ± 0.05	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
TAPEX	0.3F				0.95 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.70 ± 0.05	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
CAVUS	0.3				0.95 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.50 ± 0.10	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
AVSS	0.3F				0.95 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.70 ± 0.05	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
CAVS	0.3				0.95 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.70 ± 0.05	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
F-AVS	0.3				0.95 ± 0.03	1.70 ± 0.10	3.80 ± 0.05	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
AVSSX	0.5F				1.00 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.80 ± 0.05	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
AESSX	0.5F				1.00 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.80 ± 0.05	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
AVSS3	0.5				1.00 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.80 ± 0.05	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
AFP	0.5				1.00 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.90 ± 0.10	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
AVSSH	0.5F				1.00 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.80 ± 0.05	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
TAVSSX	0.5F				1.00 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.80 ± 0.05	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
TAVSSH	0.5F				1.00 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.80 ± 0.05	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
SAVSS	0.5				1.00 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.80 ± 0.05	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
CAVSM	0.5				1.00 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.80 ± 0.05	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5

・特記事項 (SPECIAL MENTION)

	つなぎ出し寸法(mm) 0 ~ 0.20 (CUTTING CARRY)
	芯線出し寸法(mm) 0 ~ 1.0 (WIRE)
	ベルマウス(mm)前(F) 0 ~ 0.60 (BELLMOUTH) (B) 0.30 ~ 0.60
	バンド(°)アップ 1.00 (BEND UP)
	ダウン 3.00
	ローリング(°) 0 (ROOLING)
背バリ(mm) ~	ツイスト(mm) 0.30 (TWIST)
FLUSH(mm)	

(DATE ISSUED)

発行 2023/02/17

(ISSEUD BY)

発行先 (PUBLISHER)	矢崎総業株 YAZAKI CORPORATION	
適用電線 (APPLICABLE WIRE)	品種(KIND) AVS 品種(KIND)	サイズ(SIZE) 0.3 ~ 0.5 サイズ(SIZE) ~

・使用加締型品番(APPLICABLE CRIMPING DIE No.)

名称 (NAME)	品 番 (NUMBER)	C/W
アンビル (ANVIL)	7116-4025D	W 1.62 I 3.70
ワイヤクリンパ - (導体部) (PUNCH FOR CONDUCTOR)	7116-4025	1.60
インシュクリンパ - (絶縁体部) (PUNCH FOR INSULATION)	7116-4025D	3.70
IA		
改廃通知No (REVISION No.)	改訂年月日 (DATE RIVISIONED)	1/ 2
WA2669	2023/01/19	0069

登録No (REGISTRATION) YPES 72-WT10-1222	- 01	得意先向け 端子圧着規格表 (TERMINAL CRIMPING STANDARD LIST FOR CUSTOMER)
品番 (PARTS No.) 7116-4025 7158-3003-90		部品名 (NAME) 090-2 SEALED

・電線サイズ別圧着規格と皮ムキ長さ
(STRIPPING/CRIMPING SPECIFICATION BY WIRE SIZE)
(表中の規格は、当社製圧着機を使用した時のみ適用します。)
(THIS SPECIFICATION IS ONLY APPLICABLE FOR USE WITH YAZAKI CRIMPING MACHINE)

電線 品 種 (WIRE KIND)	電線 サイズ (WIRE SIZE)	電線 品 種 (WIRE KIND)	電線 サイズ (WIRE SIZE)	半田 (SOLDER)	導 体 部 圧 着 (mm) (CONDUCTOR CRIMP)		絶縁体部圧着 (mm) (INSULATION CRIMP)		皮 ム キ 長 さ (WIRE STRIP LENGTH)	
					クリンプ ハイ (CRIMP HEIGHT)	クリンプ ワイド (CRIMP WIDTH)	クリンプ ハイ (CRIMP HEIGHT)	クリンプ ワイド (CRIMP WIDTH)		
					規格値 (SPECIFICATION)	規格値 (SPECIFICATION)	規格値 (SPECIFICATION)	規格値 (SPECIFICATION)		
CHFUS	0.5				1.05 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.30 ± 0.10	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
HFSS	0.5F				1.09 ± 0.04	1.70 ± 0.10	3.80 ± 0.10	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
ACW0219	0.5				1.00 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.70 ± 0.05	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
FSAEXS	0.5				1.00 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.70 ± 0.05	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
1061LR	0.5				1.00 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.70 ± 0.10	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
AVSS	0.5F				1.00 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.80 ± 0.05	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
CIVUS	0.5				1.05 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.30 ± 0.10	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
R5AB	0.5				1.00 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.80 ± 0.10	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
CAVS	0.5				1.00 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.80 ± 0.05	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
F-AVS	0.5				1.00 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.80 ± 0.10	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
CHFUS	0.35				0.95 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.20 ± 0.10	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
HFSS	0.35F				0.95 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.30 ± 0.10	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
2TAD	0.35				0.90 ± 0.03	1.70 ± 0.10	3.60 ± 0.10	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
CIVUS	0.35				0.95 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.20 ± 0.10	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
R5AB	0.35				0.90 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.30 ± 0.10	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
CPEX	0.22				0.90 ± 0.05	1.70 ± 0.10	3.50 ± 0.10	3.70 ± 0.10	4.5	+0.5 -0.5
										+
										-
										+
										-

・特記事項 (SPECIAL MENTION)

 ROUND CRIMP ラウンド クリンプ (丸加締タイプ)	つなぎ出し寸法(mm) 0 ~ 0.20 (CUTTING CARRY)
	芯線出し寸法(mm) 0 ~ 1.0 (WIRE)
	ベルマウス(mm)前(F) 0 ~ 0.60 (BELLMOUTH) (B) 0.30 ~ 0.60
	バンド(°)アップ 1.00 (BEND UP)
	ダウン 3.00 (ROOLING)
バックリ(°) 0 (FLUSH(mm))	ツイスト(mm) 0.30 (TWIST)

(DATE ISSUED)

発行 2023/02/17

(ISSEUD BY)

発行先 (PUBLISHER)	矢崎総業株 YAZAKI CORPORATION	
適用電線 (APPLICABLE WIRE)	品種(KIND) AVS 品種(KIND)	サイズ(SIZE) 0.3 ~ 0.5 サイズ(SIZE) ~

・使用加締型品番(APPLICABLE CRIMPING DIE No.)

名称 (NAME)	品 番 (NUMBER)	C/W
アンビル (ANVIL)	7116-4025D	W 1.62 I 3.70
ワイヤクリンパ(導体部) (PUNCH FOR CONDUCTOR)	7116-4025	1.60
インシュクリンパ(絶縁体部) (PUNCH FOR INSULATION)	7116-4025D	3.70
IA		
改廃通知No (REVISION No.)	改訂年月日 (DATE RIVISIONED)	2 / 2
WA2669	2023/01/19	0069

(ISSUED BY)

・電線サイズ別圧着規格と皮ムキ長さ
(STRIPPING/CRIMPING SPECIFICATION BY WIRE SIZE)
(表中の規格は、当社製圧着機を使用し時のみ適用します。)
(THIS SPECIFICATION IS ONLY APPLICABLE FOR USE WITH YAZAKI CRIMPING MACHINE)

・特記事項 (SPECIAL MENTION)

・使用加締型品番 (APPLICABLE CRIMPING DIE No.)

名称 (NAME)	品 番 (NUMBER)	C/W
アンビル (ANVIL)	7116-4025D	W 1.62
		I 3.70
クワイークリッパ° - (導体部) (PUNCH FOR CONDUCTOR)	7116-4025	1.60
インシュクリッパ° - (絶縁体部) (PUNCH FOR INSULATION)	7116-4025D	3.70
IA		
改廃通知№ (REVISION №)	改訂年月日 (DATE REVISIONED)	1 / 1
WA2669	2023/01/19	0069

発行 2023/02/17

発行先	午崎松葉(株)
-----	---------

登録No (REGISTRATION) YPES 72-WTA7-00834	- 03	得意先向け 端子圧着規格表 (TERMINAL CRIMPING STANDARD LIST FOR CUSTOMER)
品番 (PARTS No.) 7116-4025 7158-3003-90	部品名 (NAME) 090-2 SEALED	

・電線サイズ別圧着規格と皮ムキ長さ
(STRIPPING/CRIMPING SPECIFICATION BY WIRE SIZE)
(表中の規格は、当社製圧着機を使用した時のみ適用します。)
(THIS SPECIFICATION IS ONLY APPLICABLE FOR USE WITH YAZAKI CRIMPING MACHINE)

発行先 (PUBLISHER)	矢崎総業(株) YAZAKI CORPORATION	
適用電線 (APPLICABLE WIRE)	品種(KIND)	サイズ(SIZE)
	AVS	0.3 ~ 0.5
	品種(KIND)	サイズ(SIZE)
		~

[illegible]

・特記事項 (SPECIAL MENTION)

・使用加締型品番 (APPLICABLE CRIMPING DIE No.)

	つなぎ出し寸法(mm)	0	~ 0.20
	(CUTTING CARRY)		
ROUND CRIMP ラウンド クリンプ (丸加締タイプ)	芯線出し寸法(mm)	0	~ 1.0
	(WIRE)		
	ベルマウス(mm)前(F)	0	~ 0.60
	(BELLMOUTH) (B)	0.30	~ 0.60
	ベント (°) アップ	1.00	
	(BEND UP)		
	ダウン	3.00	
	ローリング (°)	0	
	(ROOLING)		
背バリ (mm)	ツイスト(mm)	0.30	
FLUSH (mm)	(TWIST)		

名称 (NAME)	品 番 (NUMBER)	C/W
アンビル (ANVIL)	7116-4025D	W 1.62
		I 3.70
ワイヤ・クリップ - (導体部) (PUNCH FOR CONDUCTOR)	7116-4025	1.60
インシュクリップ - (絶縁体部) (PUNCH FOR INSULATION)	7116-4025D	3.70
IA		
改廃通知№ (REVISION №)	改訂年月日 (DATE REVISIONED)	1 / 1
WA2669	2023/01/19	0069

発行 2023/02/17

発行先	午崎公業(株)
-----	---------

登録№ (REGISTRATION) YPES 72-WTA8-01658	- 04	得意先向け 端子圧着規格表 (TERMINAL CRIMPING STANDARD LIST FOR CUSTOMER)
品番 (PARTS №) 7116-4025 7158-3003-90	部品名 (NAME) 090-2 SEALED	

・電線サイズ別圧着規格と皮ムキ長さ
(STRIPPING/CRIMPING SPECIFICATION BY WIRE SIZE)
(表中の規格は、当社製圧着機を使用した時のみ適用します。)
(THIS SPECIFICATION IS ONLY APPLICABLE FOR USE WITH YAZAKI CRIMPING MACHINE)

発行先 (PUBLISHER)	矢崎総業(株) YAZAKI CORPORATION	
適用電線 (APPLICABLE WIRE)	品種(KIND)	サイズ(SIZE)
	AVS	0.3 ~ 0.5
	品種(KIND)	サイズ(SIZE)
		~

[illegible]

・特記事項 (SPECIAL MENTION)

・使用加締型品番 (APPLICABLE CRIMPING DIE No.)

	つなぎ出し寸法(mm)	0	~ 0.20
	(CUTTING CARRY)		
	芯線出し寸法(mm)	0	~ 1.0
	(WIRE)		
	ベルマウス(mm)前(F)	0	~ 0.60
	(BELLMOUTH) (B)	0.10	~ 0.60
	ベント (°) アップ	1.00	
	(BEND UP)		
	ダウン	3.00	
	ローリング (°)	0	
	(ROOLING)		
背バリ (mm)	~		
FLUSH (mm)	ツイスト (mm)	0.30	
	(TWIST)		

名称 (NAME)	品 番 (NUMBER)	C/W
アンビル (ANVIL)	7116-4025D	W 1.62
		I 3.70
ワイヤ・クリップ - (導体部) (PUNCH FOR CONDUCTOR)	7116-4025	1.60
インシュクリップ - (絶縁体部) (PUNCH FOR INSULATION)	7116-4025D	3.70
IA		
改廃通知№ (REVISION №)	改訂年月日 (DATE REVISIONED)	1 / 1
WA2669	2023/01/19	0069

発行 2023/02/17

発行先	午崎公業(株)
-----	---------

登録№ (REGISTRATION) YPES 72-WTB1-01967	- 06	得意先向け 端子圧着規格表 (TERMINAL CRIMPING STANDARD LIST FOR CUSTOMER)
品番 (PARTS №) 7116-4025 7158-3003-90	部品名 (NAME) 090-2 SEALED	

・電線サイズ別圧着規格と皮ムキ長さ
(STRIPPING/CRIMPING SPECIFICATION BY WIRE SIZE)
(表中の規格は、当社製圧着機を使用し時のみ適用します。)
(THIS SPECIFICATION IS ONLY APPLICABLE FOR USE WITH YAZAKI CRIMPING MACHINE)

発行先 (PUBLISHER)	矢崎総業(株) YAZAKI CORPORATION	
適用電線 (APPLICABLE WIRE)	品種(KIND)	サイズ(SIZE)
	AVS	0.3 ~ 0.5
	品種(KIND)	サイズ(SIZE)
		~

[illegible]

・特記事項 (SPECIAL MENTION)

・使用加締型品番 (APPLICABLE CRIMPING DIE No.)

	つなぎ出し寸法(mm)	0	~ 0.20
	(CUTTING CARRY)		
ROUND CRIMP ラウンド クリンプ (丸加締タイプ)	芯線出し寸法(mm)	0	~ 1.0
	(WIRE)		
	ベルマウス(mm)前(F)	0	~ 0.60
	(BELLMOUTH) (B)	0.30	~ 0.60
	ベント (°) アップ	1.00	
	(BEND UP)		
	ダウン	3.00	
	ローリング (°)	0	
	(ROOLING)		
背バリ (mm)	ツイスト(mm)	0.30	
FLUSH (mm)	(TWIST)		

名称 (NAME)	品 番 (NUMBER)	C/W
アンビル (ANVIL)	7116-4025D	W 1.62
		I 3.70
ワイヤ・クリップ - (導体部) (PUNCH FOR CONDUCTOR)	7116-4025	1.60
インシュクリップ - (絶縁体部) (PUNCH FOR INSULATION)	7116-4025D	3.70
IA		
改廃通知№ (REVISION №)	改訂年月日 (DATE REVISIONED)	1 / 1
WA2669	2023/01/19	0069

発行 2023/02/17

発行先	午崎公業(株)
-----	---------

登録№ (REGISTRATION) YPES 72-WTB1-02098	- 07	得意先向け 端子圧着規格表 (TERMINAL CRIMPING STANDARD LIST FOR CUSTOMER)
品番 (PARTS No.) 7116-4025 7158-3003-90	部品名 (NAME) 090-2 SEALED	

・電線サイズ別圧着規格と皮ムキ長さ
(STRIPPING/CRIMPING SPECIFICATION BY WIRE SIZE)
(表中の規格は、当社製圧着機を使用した時のみ適用します。)
(THIS SPECIFICATION IS ONLY APPLICABLE FOR USE WITH YAZAKI CRIMPING MACHINE)

発行先 (PUBLISHER)	矢崎総業(株) YAZAKI CORPORATION	
適用電線 (APPLICABLE WIRE)	品種(KIND)	サイズ(SIZE)
	AVS	0.3 ~ 0.5
	品種(KIND)	サイズ(SIZE)
		~

[illegible]

・特記事項 (SPECIAL MENTION)

・使用加締型品番 (APPLICABLE CRIMPING DIE No.)

	つなぎ出し寸法(mm)	0	~ 0.20
	(CUTTING CARRY)		
	芯線出し寸法(mm)	0	~ 1.0
	(WIRE)		
	ベルマウス(mm)前(F)	0	~ 0.60
	(BELLMOUTH) (B)	0.30	~ 0.60
	ベンド(°)アップ	1.00	
	(BEND UP)		
	ダウン	3.00	
	ローリング(°)	0	
	(ROOLING)		
	ツイスト(mm)	0.30	
	(TWIST)		

名称 (NAME)	品 番 (NUMBER)	C/W
アンビル (ANVIL)	7116-4025D	W 1.62
		I 3.70
クワイ-クランプ - (導体部) (PUNCH FOR CONDUCTOR)	7116-4025D	1.60
インシュクランプ - (絶縁体部) (PUNCH FOR INSULATION)	7116-4025D	3.70
IA		
改廃通知№ (REVISION №)	改訂年月日 (DATE REVISIONED)	1 / 1
WA2669	2023/01/19	0069

適用電線 (APPLICABLE WIRE)	品種(KIND)	サイズ(SIZE)
	AVS	0.3 ~ 0.5
	品種(KIND)	サイズ(SIZE)
		~

[illegible]

・使用加締型品番 (APPLICABLE CRIMPING DIE No.)

名称 (NAME)	品 番 (NUMBER)	C/W
アンビル (ANVIL)	7116-4025D	W 1.62
		I 3.70
ワイヤ・クリップ - (導体部) (PUNCH FOR CONDUCTOR)	7116-4025D	1.60
インシュクリップ - (絶縁体部) (PUNCH FOR INSULATION)	7116-4025D	3.70
IA		
改廃通知№ (REVISION №)	改訂年月日 (DATE REVISIONED)	1 / 1
WA2669	2023/01/19	0069