登録№ (REGISTRATION)		得意先向け 端子圧着規格表 (TERMINAL CRIMPING STANDARD LIST FOR CUSTOMER)
YPES 72-WT10-2167	-1	

(DATE ISSUED)
発行 2016/08/01

(ISSEUD BY)

発行先 (PUBLISHER)	矢崎総業㈱ YAZAKI CORPORATION

品番 (PARTS №)	7116-4143-02 / 7158-3084-40	部品名 (NAME)	6.3 SYSETM SEALED

適用電線 (APPLICABLE WIRE)	品種(KIND)	サイズ(SIZE) 5 ～5
	品種(KIND)	サイズ(SIZE) ～

・電線サイズ別圧着規格と皮ムキ長さ
(STRIPPING/CRIMPING SPECIFICATION BY WIRE SIZE)
(表中の規格は、当社製圧着機を使用した時のみ適用します。)
(THIS SPECIFICATION IS ONLY APPLICABLE FOR USE WITH YAZAKI CRIMPING MACHINE)

電線品種 (WIRE KIND)	電線サイズ (WIRE SIZE)	電線品種 (WIRE KIND)	電線サイズ (WIRE SIZE)	半田 (SOLDER)	導体部圧着(mm) (CONDUCTOR CRIMP) クリンプハイト (CRIMP HIGHT) 規格値 (SPECIFICATION)		クリンプワイド (CRIMP WIDTH) 規格値 (SPECIFICATION)		絶縁体部圧着(mm) (INSULATION CRIMP) クリンプハイト (CRIMP HIGHT) 規格値 (SPECIFICATION)		クリンプワイド (CRIMP WIDTH) 規格値 (SPECIFICATION)		皮ムキ長さ (WIRE STRIP LENGTH)	
SCHAEX	5				2.25	±0.05	4.20	±0.10	6.60	±0.10	6.80	±0.10	5.5	+0.5 -0.0
SFAEX1	5				2.25	±0.05	4.20	±0.10	6.60	±0.10	6.80	±0.10	5.5	+0.5 -0.0
AVS	5				2.25	±0.05	4.20	±0.10	7.30	±0.10	6.80	±0.10	5.5	+0.5 -0.0
F-AVS	5				2.25	±0.05	4.20	±0.10	6.60	±0.10	6.80	±0.10	5.5	+0.5 -0.0
A39YB	6				2.45	±0.05	4.20	±0.10	6.90	±0.10	6.80	±0.10	5.5	+0.5 -0.0
														+ -
														+ -
														+ -
														+ -
														+ -
														+ -
														+ -
														+ -
														+ -
														+ -
														+ -
														+ -
														+ -

・特記事項 (SPECIAL MENTION)

ROUND CRIMP
ラウンド クリンプ
(丸加締タイプ)

つなぎ出し寸法(mm) (CUTTING CARRY)	0	～0.30
芯線出し寸法(mm) (WIRE)	0.1	～1.0
ﾍﾞﾙﾏｳｽ(mm)前(F) (BELLMOUTH)	0.20	～0.80
(B)	0.50	～1.00
ﾍﾞﾝﾄﾞ(°)ｱｯﾌﾟ (BEND UP)	3.00	
ﾀﾞｳﾝ	1.00	
ﾛｰﾘﾝｸﾞ(°) (ROOLING)	0	
ﾂｲｽﾄ(°) (TWIST)	0	

・使用加締型品番(APPLICABLE CRIMPING DIE No.)

名称 (NAME)	品番 (NUMBER)	C/W
アンビル (ANVIL)	7114-4143DD	W 4.12 / I 6.70
ﾜｲﾔｰｸﾘﾝﾊﾟｰ(導体部) (PUNCH FOR CONDUCTOR)	7114-4143DD	4.10
ｲﾝｼｭｸﾘﾝﾊﾟｰ(絶縁体部) (PUNCH FOR INSULATION)	7114-4143DD	6.70
IA		

改廃通知№ (REVISION №)	改訂年月日 (DATE RIVISIONED)	
WA2302	2015/04/10	1/ 1